

Série murale 4C25 – ESSENTIELLE

THERMOPOMPE -25 °C

JUSQU'À
24,6
SEER2

JUSQU'À
13,0
HSPF2

CHAUFFAGE
JUSQU'À
-25 °C

ne
ep

CLIMAT
FROID 6,1
ENERGY STAR

A2L
R-454B



Unités intérieure et extérieure 4C25

			Unité intérieure disponible en noir (-N)					
MODÈLE ▶	Unité intérieure		4C25SEH09H11	4C25SEH12H11	4C25SEH09H21/-N	4C25SEH12H21/-N	4C25SEH18H21/-N	4C25SEH24H21/-N
	Unité extérieure		4C25SCH09H11	4C25SCH12H11	4C25SCH09H21	4C25SCH12H21	4C25SCH18H21	4C25SCH24H21
	Numéro de référence AHRI	Blanc	217958919	217958920	217958921	217958922	217958923	217958924
Noir		—	—	218000569	218000570	218000571	218000572	
CERTIFICATION								
ENERGY STAR®			●	●	●	●	●	●
ENERGY STAR® – Certifié <i>Climat froid (version 6,1)</i>			●	—	●	●	●	●
EFFICACITÉ								
Capacité	Climatisation	BTU/h	9 000 (2 600~13 000)	12 000 (2 600~13 000)	9 000 (3 100~10 900)	12 000 (2 600~13 700)	18 000 (3 600~20 000)	24 000 (9 700~27 000)
	Chauffage	BTU/h	10 000 (4 500~12 800)	12 000 (4 500~12 800)	10 000 (4 200~14 200)	12 000 (4 100~14 400)	18 000 (7 600~22 000)	25 000 (11 300~32 700)
TRÉS (SEER2)		BTU/W	24,5	23,2	24,6	23,1	24,0	23,5
TRÉ (EER2)		BTU/W	15,0	12,5	14,7	12,2	13,5	13,0
CPSC2 IV (HSPF2 IV)		BTU/W	10,7	10,4	13,0	11,5	11,1	10,0
CPSC2 V (HSPF2 V)		BTU/W	8,2	7,6	9,5	8,5	8,3	7,7
Température de fonctionnement	Climatisation	°C	-25 ~ 50	-25 ~ 50	-25 ~ 50	-25 ~ 50	-25 ~ 50	-25 ~ 50
		°F	-13 ~ 122	-13 ~ 122	-13 ~ 122	-13 ~ 122	-13 ~ 122	-13 ~ 122
	Chauffage	°C	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24
°F		-13 ~ 75	-13 ~ 75	-13 ~ 75	-13 ~ 75	-13 ~ 75	-13 ~ 75	
Chauffage à -15 °C (5 °F)	Capacité nominale	BTU/W	7 300	7 300	8 200	8 600	13 000	17 800
	COP	W/W	2,20	2,20	2,33	2,35	2,35	2,15
UNITÉ INTÉRIEURE ▼								
DONNÉES ÉLECTRIQUES								
Alimentation électrique		V, Ph, Hz	115, 1, 60	115, 1, 60	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60
CARACTÉRISTIQUES								
Débit d'air	Turbo / Haut / Moy. / Bas / Sil.	PCM	370,8 / 306,1 / 235,4 / 188,4 / 141,3	370,8 / 306,1 / 235,4 / 188,4 / 141,3	382,6 / 294,3 / 194,2 / 153,0 / 153,0	382,6 / 294,3 / 194,2 / 153,0 / 153,0	759,3 / 500,3 / 441,4 / 370,8 / 370,8	759,3 / 588,6 / 459,1 / 382,6 / 382,6
Niveau sonore	Turbo / Haut / Moy. / Bas / Sil.	dB(A)	44,0 / 40,5 / 35,0 / 26,5 / 17,5	44,0 / 40,5 / 35,0 / 26,5 / 17,5	45,5 / 42,0 / 36,0 / 21,0 / 19,5	46,0 / 43,0 / 37,0 / 20,0 / 19,0	54,0 / 45,0 / 40,0 / 26,0 / 20,0	54,0 / 48,5 / 43,5 / 27,5 / 20,5
DIMENSIONS ET POIDS								
Dimensions	L x P x H	po	31,57 x 7,87 x 11,61	31,57 x 7,87 x 11,61	31,57 x 7,87 x 11,61	31,57 x 7,87 x 11,61	42,60 x 9,21 x 13,27	42,60 x 9,21 x 13,27
Poids net		lb	19,84	19,84	18,96	18,96	30,42	30,86
UNITÉ EXTÉRIEURE ▼								
DONNÉES ÉLECTRIQUES								
Ampérage minimum admissible		A	18,0	18,0	12,0	12,0	18,0	24,0
Taille maximale des fusibles		A	20	20	15	15	20	25
CARACTÉRISTIQUES								
Débit d'air		PCM	1 235,3	1 235,3	1 235,3	1 235,3	1 764,7	2 235,3
Niveau sonore	Haut	dB(A)	53,0	53,0	52,5	54,0	59,0	60,0
Réfrigérant			R-454b	R-454b	R-454b	R-454b	R-454b	R-454b
Charge de réfrigérant		oz	33,51	33,51	32,45	32,45	47,97	70,55
Charge de réfrigérant additionnelle		oz/pi	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,32
Préchargé		pi	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
Conduit de réfrigérant	Liquide et gaz	po	1/4 et 3/8	1/4 et 3/8	1/4 et 3/8	1/4 et 3/8	1/4 et 1/2	3/8 et 5/8
	Longueur max.	pi	82,00	82,00	82,00	82,00	98,40	164,00
	Diff. hauteur max.	pi	49,20	49,20	49,20	49,20	65,60	82,00
Câblage de connexion			AWG 14-4	AWG 14-4	AWG 14-4	AWG 14-4	AWG 14-4	AWG 14-4
DIMENSIONS ET POIDS								
Dimensions	L x P x H	po	30,12 x 11,93 x 21,85	30,12 x 11,93 x 21,85	30,12 x 11,93 x 21,85	30,12 x 11,93 x 21,85	35,04 x 13,46 x 26,50	37,24 x 16,14 x 31,89
Poids net		lb	64,59	64,59	62,17	62,17	92,59	122,13

* Unité intérieure en noir (-N) disponible seulement dans certaines capacités.

SUBVENTIONS LOGISVERT



CANAIR 4C25 ESSENTIELLE (Murale **blanche** et noir)

MODÈLE:	MONTANT SUBVENTION:
4CANAIR2509HP230V - 4CAN2509HP230V-N	0\$
4CANAIR2512HP230V - 4CAN2512HP230V-N	1248\$
4CANAIR2518HP230V - 4CAN2518HP230V-N	1800\$
4CANAIR2524HP230V - 4CAN2524HP230V-N	2688\$