

Série murale 4C25 – PERFORMANCE

THERMOPOMPE EXTRÊME -30 °C

JUSQU'À
26,0
SEER2

JUSQU'À
13,3
HSPF2

CHAUFFAGE
JUSQU'À
-30 °C

ne
ep

CLIMAT
FROID 6,1
ENERGY STAR

A2L
R-454B



			Unité intérieure disponible en noir (-N)			
MODÈLE ▶	Unité intérieure		4C25SEH09H21 / -N	4C25SEH12H21 / -N	4C25SEH18H21 / -N	4C25SEH24H21 / -N
	Unité extérieure		4C28SCH09H21	4C28SCH12H21	4C28SCH18H21	4C28SCH24H21
	Numéro de référence AHRI	Blanc	218027956	218027957	218027958	218027959
Noir		218027952	218027953	218027954	218027955	
CERTIFICATION						
ENERGY STAR®			●	●	●	●
ENERGY STAR® – Certifié Climat froid (version 6,1)			●	●	●	●
EFFICACITÉ						
Capacité	Climatisation	BTU/h	9 000 (3 600~13 500)	12 000 (3 600~13 500)	18 000 (8 400~20 200)	23 000 (16 800~24 500)
	Chauffage	BTU/h	12 000 (3 800~16 000)	12 000 (3 800~16 000)	18 000 (10 300~23 000)	26 000 (11 800~28 100)
TRÉS (SEER2)		BTU/W	26,0	24,0	21,7	22,3
TRÉ (EER2)		BTU/W	15,0	13,2	13,0	12,5
CPSC2 IV (HSPF2 IV)		BTU/W	12,5	10,5	10,8	13,3
CPSC2 V (HSPF2 V)		BTU/W	10,1	8,0	8,8	9,6
Température de fonctionnement	Climatisation	°C	-30 ~ 50	-30 ~ 50	-30 ~ 50	-30 ~ 50
		°F	-22 ~ 122	-22 ~ 122	-22 ~ 122	-22 ~ 122
	Chauffage	°C	-30 ~ 24	-30 ~ 24	-30 ~ 24	-30 ~ 24
		°F	-22 ~ 75	-22 ~ 75	-22 ~ 75	-22 ~ 75
Chauffage à -15 °C (5 °F)	Capacité nominale	BTU/W	11 500	11 500	18 000	24 000
	COP	W/W	1,80	1,80	2,00	2,00
UNITÉ INTÉRIEURE ▼						
DONNÉES ÉLECTRIQUES						
Alimentation électrique		V, Ph, Hz	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60
CARACTÉRISTIQUES						
Débit d'air	Turbo/Haut/Moy./Bas/Sil.	PCM	382,6 / 294,3 / 194,2 / 153,0 / 153,0	382,6 / 294,3 / 194,2 / 153,0 / 153,0	759,3 / 500,3 / 441,4 / 370,8 / 370,8	759,3 / 588,6 / 459,1 / 382,6 / 382,6
Niveau sonore	Turbo/Haut/Moy./Bas/Sil.	dB(A)	39,5 / 39,5 / 33,0 / 24,0 / 20,5	42,0 / 42,0 / 35,5 / 22,5 / 20,0	54,5 / 45,0 / 40,0 / 24,5 / 20,0	54,5 / 49,5 / 43,5 / 34,5 / 20,5
DIMENSIONS ET POIDS						
Dimensions	L x P x H	po	31,57 x 7,87 x 11,61	31,57 x 7,87 x 11,61	42,60 x 9,21 x 13,27	42,60 x 9,21 x 13,27
Poids net		lb	18,96	18,96	30,42	30,86
UNITÉ EXTÉRIEURE ▼						
DONNÉES ÉLECTRIQUES						
Ampérage minimum admissible		A	15,0	15,0	19,0	24,9
Taille maximale des fusibles		A	15	15	20	25
CARACTÉRISTIQUES						
Débit d'air		PCM	1 470,6	1 470,6	1 764,7	2 235,3
Niveau sonore	Haut	dB(A)	56,0	56,0	59,0	61,0
Réfrigérant			R-454b	R-454b	R-454b	R-454b
Charge de réfrigérant		oz	35,27	35,27	55,38	63,49
Charge de réfrigérant additionnelle		oz/pi	0,16	0,16	0,16	0,32
Préchargé		pi	24,6	24,6	24,6	24,6
Conduit de réfrigérant	Liquide et gaz	po	1/4 et 3/8	1/4 et 3/8	1/4 et 1/2	3/8 et 5/8
	Longueur max.	pi	82,00	82,00	98,40	164,00
	Diff. hauteur max.	pi	49,20	49,20	65,60	82,00
Câblage de connexion			AWG 14-4	AWG 14-4	AWG 14-4	AWG 14-4
DIMENSIONS ET POIDS						
Dimensions	L x P x H	po	31,69 x 12,99 x 21,81	31,69 x 12,99 x 21,81	35,04 x 13,46 x 26,50	37,24 x 16,14 x 31,89
Poids net		lb	72,75	72,75	99,87	130,29

SUBVENTIONS LOGISVERT



CANAIR 4C25 PERFORMANCE (Murale **blanche** et noir)

MODÈLE:	MONTANT SUBVENTION:
4CANAIR2709HP230V - 4CAN2709HP230V-N	0\$
4CANAIR2712HP230V - 4CAN2712HP230V-N	1440\$
4CANAIR2718HP230V - 4CAN2718HP230V-N	1992\$
4CANAIR2724HP230V - 4CAN2724HP230V-N	2760\$