

Série murale 4C35 – DE LUXE

THERMOPOMPE EXTRÊME -30 °C



Unités intérieure et extérieure 4C35

MODÈLE •			4C35SEH09H21	4C35SEH12H21	4C35SEH18H21
Unité intérieure					
Unité extérieure			4C35SCH09H21	4C35SCH12H21	4C35SCH18H21
Numéro de référence AHRI			217958925	217958926	217958927
CERTIFICATION					
ENERGY STAR®			•	•	•
ENERGY STAR® – Certifié Climat froid (version 6,1)			•	•	•
EFFICACITÉ					
Capacité	Climatisation	BTU/h	9 000 (3 100 ~ 16 500)	12 000 (3 100 ~ 16 500)	18 000 (12 600 ~ 27 900)
	Chauffage	BTU/h	12 000 (4 100 ~ 17 200)	12 000 (4 100 ~ 17 200)	20 000 (9 700 ~ 29 700)
TRÉS (SEER2)		BTU/W	33,3	29,4	25,6
TRÉ (EER2)		BTU/W	17,0	14,2	15,0
CPSC2 IV (HSPF2 IV)		BTU/W	14,6	12,7	16,2
CPSC2 V (HSPF2 V)		BTU/W	11,5	9,5	12,9
Température de fonctionnement	Climatisation	°C	-30 ~ 50	-30 ~ 50	-30 ~ 50
		°F	-22 ~ 122	-22 ~ 122	-22 ~ 122
Chauffage		°C	-30 ~ 24	-30 ~ 24	-30 ~ 24
		°F	-22 ~ 75	-22 ~ 75	-22 ~ 75
Chauffage à -15 °C (5 °F)	Capacité nominale	BTU/W	13 500	13 500	22 600
	COP	W/W	2,00	2,00	2,34
UNITÉ INTÉRIEURE ▼					
DONNÉES ÉLECTRIQUES					
Alimentation électrique		V, Ph, Hz	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60
CARACTÉRISTIQUES					
Débit d'air	Turbo/Haut/Moy./Bas/Sil.	PCM	559,2 / 423,8 / 211,9 / 153,0 / 153,0	559,2 / 423,8 / 211,9 / 153,0 / 153,0	812,3 / 618,0 / 412,0 / 317,8 / 317,8
Niveau sonore	Turbo/Haut/Moy./Bas/Sil.	dB(A)	41,5 / 41,5 / 33,0 / 23,0 / 19,0	41,5 / 41,5 / 33,0 / 23,0 / 19,0	54,5 / 43,5 / 38,5 / 27,0 / 16,0
DIMENSIONS ET POIDS					
Dimensions	L x P x H	po	40,06 x 9,72 x 12,60	40,06 x 9,72 x 12,60	46,85 x 11,20 x 14,59
Poids net		lb	28,22	28,22	43,65
UNITÉ EXTÉRIEURE ▼					
DONNÉES ÉLECTRIQUES					
Ampérage minimum admissible		A	16,0	16,0	24,9
Taille maximale des fusibles		A	20	20	25
CARACTÉRISTIQUES					
Débit d'air		PCM	1 471	1 471	2 235
Niveau sonore	Haut	dB(A)	57,0	57,0	61,5
Réfrigérant			R-454b	R-454b	R-454b
Charge de réfrigérant		oz	44,09	44,09	63,49
Charge de réfrigérant additionnelle		oz/pi	0,16	0,16	0,32
Préchargé		pi	24,6	24,6	24,6
Conduit de réfrigérant	Liquide et gaz	po	1/4 et 3/8	1/4 et 3/8	3/8 et 5/8
	Longueur max.	pi	82,00	82,00	164,00
	Diff. hauteur max.	pi	49,20	49,20	82,00
Câblage de connexion			AWG 14-4	AWG 14-4	AWG 14-4
DIMENSIONS ET POIDS					
Dimensions	L x P x H	po	35,04 x 13,46 x 26,50	35,04 x 13,46 x 26,50	37,24 x 16,14 x 31,89
Poids net		lb	99,65	99,65	130,29

SUBVENTIONS LOGISVERT



CANAIR 4C35 DE LUXE

MODÈLE:	MONTANT SUBVENTION:
4CANAIR3509HP230V	0\$
4CANAIR3512HP230V	1320\$
4CANAIR3518HP230V	2316\$