

Série murale moyen de gamme – MIDEA25

ENERGY STAR®



MODÈLE »»			Unité intérieure »	MSEHU-H09B-2A	MSEHU-H12B-2A	MSEHU-H18B-2A	MSEHU-H24B-2A
			Unité extérieure »	MOIES-H09B-2A	MOIES-H12B-2A	MOIES-H18B-2A	MOIES-H24B-2A
			Numéro de référence AHRI »	215471375	215471376	215471377	215471378
CERTIFICATION ☑							
				●	●	●	●
				●	●	●	●
EFFICACITÉ ☑							
Capacité	Climatisation	BTU/h		9 000 (2 200 - 13 000)	12 000 (2 900 - 14 500)	18 000 (3 500 - 18 900)	24 000 (5 500 - 29 500)
	Chauffage	BTU/h		10 000 (4 100 - 13 800)	12 000 (4 500 - 15 400)	18 000 (7 700 - 21 000)	25 000 (9 900 - 30 800)
TRÉS (SEER2)		BTU/W		25,8	25,5	23,5	23,0
TRÉ (EER2)		BTU/W		14,9	13,0	12,7	14,0
CPSC2 IV (HSPF2 IV)		BTU/W		12,5	10,6	10,8	11,7
CPSC2 V (HSPF2 V)		BTU/W		9,2	8,0	8,0	8,7
Température de fonctionnement	Climatisation	°C		-25 - 50	-25 - 50	-25 - 50	-25 - 50
		°F		-13 - 122	-13 - 122	-13 - 122	-13 - 122
	Chauffage	°C		-25 - 24	-25 - 24	-25 - 24	-25 - 24
		°F		-13 - 75	-13 - 75	-13 - 75	-13 - 75
Chauffage à -15 °C (5 °F)	Capacité nominale	BTU/W		8 000	8 400	12 800	19 600
	COP	W/W		3,90	3,90	3,50	3,96
UNITÉ INTÉRIEURE ☑							
DONNÉES ÉLECTRIQUES ☑							
Alimentation électrique		V, Ph, Hz		208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60
CARACTÉRISTIQUES ☑							
Débit d'air intérieur	Turbo/Haut/Moy./Bas/Sil.	PCM		441,4 / 323,7 / 229,6 / 176,6 / 147,2	441,4 / 323,7 / 229,6 / 176,6 / 147,2	635,7 / 500,3 / 359,0 / 294,3 / n/a	812,3 / 618,0 / 412,0 / 317,8 / n/a
Niveau sonore intérieur	Turbo/Haut/Moy./Bas/Sil.	dB(A)		47,5 / 43 / 31 / 18 / 17	46 / 38 / 33 / 18 / 18	49 / 45 / 39 / 28 / 20	51,5 / 43,5 / 39,5 / 21,5 / 19
DIMENSIONS ET POIDS ☑							
Dimensions	L x P x H	po		31,30 x 8,86 x 11,61	31,30 x 8,86 x 11,61	37,99 x 9,41 x 12,56	44,88 x 10,83 x 14,57
Poids net		lb		23,37	22,93	27,34	43,65
UNITÉ EXTÉRIEURE ☑							
DONNÉES ÉLECTRIQUES ☑							
Ampérage min. admissible		A		12,0	12,0	18,0	24,0
Taille max. des fusibles		A		15	15	20	25
CARACTÉRISTIQUES ☑							
Débit d'air extérieur		PCM		1 235	1 235	1 765	2 235
Niveau sonore extérieur	Haut	dB(A)		52,5	56,0	58,0	58,0
Réfrigérant				R-454b	R-454b	R-454b	R-454b
Charge de réfrigérant		oz		32,45	32,45	47,97	70,55
Charge de réfrigérant additionnelle		oz/pi		0,16	0,16	0,16	0,32
Préchargé		pi		24,6	24,6	24,6	24,6
Conduit de réfrigérant	Liquide et gaz	po		1/4 et 3/8	1/4 et 3/8	1/4 et 1/2	3/8 et 5/8
	Longueur max.	pi		82,00	82,00	98,40	164,00
	Diff. hauteur max.	pi		49,20	49,20	65,60	82,00
Câblage de connexion				AWG 14-4	AWG 14-4	AWG 14-4	AWG 14-4
DIMENSIONS ET POIDS ☑							
Dimensions	L x P x H	po		30,12 x 11,93 x 21,85	30,12 x 11,93 x 21,85	35,04 x 13,46 x 26,50	37,24 x 16,14 x 31,89
Poids net		lb		62,17	62,17	92,59	122,13

SUBVENTIONS LOGISVERT



MIDEA25

MODÈLE:	MONTANT SUBVENTION:
MIDEA2509HP230V	0\$
MIDEA2512HP230V	1212\$
MIDEA2518HP230V	1800\$
MIDEA2524HP230V	2688\$