

Série murale haut de gamme – MIDEA35

THERMOMPOMPE EXTRÊME



MODÈLE »»		Unité intérieure »	MSESU-H09B-2A	MSESU-H12B-2A	MSESU-H18B-2A
		Unité extérieure »	MO1SS-H09B-2A	MO1SS-H12B-2A	MO1SS-H18B-2A
		Numéro de référence AHRI »	215471386	215471387	215471388
CERTIFICATION »					
			●	●	●
			●	●	●
EFFICACITÉ »					
Capacité	Climatisation	BTU/h	9 000 (3 100 - 16 500)	12 000 (3 100 - 16 500)	18 000 (12 600 - 27 900)
	Chauffage	BTU/h	12 000 (4 100 - 17 200)	12 000 (4 100 - 17 200)	20 000 (9 700 - 29 700)
TRÉS (SEER2)		BTU/W	33,3	29,4	25,6
TRÉ (EER2)		BTU/W	17,0	14,2	15,0
CPSC2 IV (HSPF2 IV)		BTU/W	22,0	14,5	16,2
CPSC2 V (HSPF2 V)		BTU/W	16,0	10,0	12,9
Température de fonctionnement	Climatisation	°C	-30 - 50	-30 - 50	-30 - 50
		°F	-22 - 122	-22 - 122	-22 - 122
	Chauffage	°C	-30 - 24	-30 - 24	-30 - 24
		°F	-22 - 75	-22 - 75	-22 - 75
Chauffage à -15 °C (5 °F)	Capacité nominale	BTU/W	13 500	13 500	22 600
	COP	W/W	3,60	3,60	4,40
UNITÉ INTÉRIEURE »					
DONNÉES ÉLECTRIQUES »					
Alimentation électrique		V, Ph, Hz	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60
CARACTÉRISTIQUES »					
Débit d'air intérieur	Turbo/Haut/Moy/Bas	PCM	559,2 / 423,8 / 211,9 / 153,0	559,2 / 423,8 / 211,9 / 153,0	812,3 / 618,0 / 412,0 / 317,8
Niveau sonore intérieur	Turbo/Haut/Moy/Bas/Sil.	dB(A)	n/a / 41,5 / 33 / 23 / 19	n/a / 41,5 / 33 / 23 / 19	54,5 / 43,5 / 38,5 / 27 / 16
DIMENSIONS ET POIDS »					
Dimensions	L x P x H	po	37,99 x 9,41 x 12,56	37,99 x 9,41 x 12,56	44,88 x 10,83 x 14,57
Poids net		lb	28,22	28,22	43,65
UNITÉ EXTÉRIEURE »					
DONNÉES ÉLECTRIQUES »					
Ampérage min, admissible		A	16,0	16,0	24,9
Taille max, des fusibles		A	20	20	25
CARACTÉRISTIQUES »					
Débit d'air extérieur		PCM	1 471	1 471	2 235
Niveau sonore extérieur	Haut	dB(A)	57,0	57,0	61,5
Réfrigérant			R-454b	R-454b	R-454b
Charge de réfrigérant		oz	44,09	44,09	63,49
Charge de réfrigérant additionnelle		oz/pi	0,16	0,16	0,32
Préchargé		pi	24,6	24,6	24,6
Conduit de réfrigérant	Liquide et gaz	po	1/4 et 3/8	1/4 et 3/8	3/8 et 5/8
	Longueur max.	pi	82,00	82,00	164,00
	Diff. hauteur max.	pi	49,20	49,20	82,00
Câblage de connexion			AWG 14-4	AWG 14-4	AWG 14-4
DIMENSIONS ET POIDS »					
Dimensions	L x P x H	po	35,04 x 13,46 x 26,50	35,04 x 13,46 x 26,50	37,24 x 16,14 x 31,89
Poids net		lb	99,65	99,65	130,29

SUBVENTIONS LOGISVERT



MIDEA35

MODÈLE:	MONTANT:
MIDEA3509HP230V	0\$
MIDEA3512HP230V	1320\$
MIDEA3518HP230V	2316\$