

Tableau des unités simples zone

MODÈLE	Numéro de MODÈLE		XZ9AKUA/Z9AKUA			XZ12AKUA/Z12AKUA			XZ15AKUA/Z15AKUA			XZ18AKUA/Z18AKUA			XZ24AKUA/Z24AKUA		
	UNITÉ INTÉRIEURE	ClimaPure® XZ	CS-XZ9AKUAW			CS-XZ12AKUAW			CS-XZ15AKUAW			CS-XZ18AKUAW			CS-XZ24AKUAW		
		EXTERIOS® Z	CS-Z9AKUAW			CS-Z12AKUAW			CS-Z15AKUAW			CS-Z18AKUAW			CS-Z24AKUAW		
	UNITÉ EXTÉRIEURE		CU-XZ9AKUAC			CU-XZ12AKUAC			CU-XZ15AKUAC			CU-XZ18AKUAC			CU-XZ24AKUAC		
Alimentation	V, phase, Hz		208/230, 1, 60			208/230, 1, 60			208/230, 1, 60			208/230, 1, 60			208/230, 1, 60		
			MIN.	NOM.	MAX.	MIN.	NOM.	MAX.	MIN.	NOM.	MAX.	MIN.	NOM.	MAX.	MIN.	NOM.	MAX.
Climatisation	Capacité	Btu/h	2 900	8 700	12 600	2 900	11 500	16 100	3 300	14 700	19 300	6 100	17 200	22 200	6 100	24 000	27 200
	Consommation	W	170	530	890	170	800	1 200	240	1 100	1 900	440	1 260	1 660	440	2 040	2 450
	EER/EER2	Btu/hW	17,05	16,40	14,15	17,05	14,35	13,40	13,75	13,35	10,15	13,85	13,65	13,35	13,85	11,75	11,10
Chauffage	Capacité	Btu/h	3 200	10 900	19 900	3 200	12 000	23 600	3 300	17 200	25 200	6 800	20 400	30 400	6 800	28 800	37 200
	Consommation	W	160	670	1 780	160	790	1 900	200	1 230	2 400	400	1 540	2 600	400	2 500	3 000
	COP	Btu/hW	20	16,25	11,15	20	15,15	12,40	16,50	13,95	10,50	17	13,20	11,65	17	11,50	12,40
Niveau sonore intérieur	Climatisation	dB-A (H/L/Q-Lo)	42	25	19	44	28	19	45	37	30	46	37	33	49	40	34
	Chauffage	dB-A (H/L/Q-Lo)	42	29	19	44	35	19	46	37	30	46	37	34	49	40	34
Niveau sonore extérieur	Climatisation	dB-A (H)	47			48			50			50			53		
	Chauffage	dB-A (H)	48			49			50			52			54		
Courant max./Consommation max.		A/W	7,8/1 780			8,9/1 900			10,3/2 400			11,3/2 600			13,6/3 130		
Courant de démarrage/Puissance du compresseur		A/W	3,4/900			4/900			6/900			7,6/1 500			12,3/1 500		
Courant admissible minimal		A	15			15			15			15			20		
Protection maximale contre les surintensités		A	15			20			20			20			30		
SEER2			27,5			25			22,4			22			20,50		
HSPF2	Région 4		12			11,7			12			11,7			11		
HSPF2	Région 5		9,2			8,9			8,9			8,8			8,3		
ENERGY STAR			OUI			OUI			OUI			OUI			OUI		
NEEP			OUI			OUI			OUI			OUI			OUI		
Débit d'air intérieur	Climatisation	pi³/min	410			430			450			610			685		
	Chauffage	pi³/min	435			460			495			630			695		
Débit d'air extérieur	Climatisation	pi³/min	1 185			1 215			1 405			1 855			2 030		
	Chauffage	pi³/min	1 155			1 215			1 405			1 675			1 855		
Condition de fonctionnement	Climatisation	TTS	-17,8 °C à 46,0 °C/−0,04 °F à 114,8 °F														
	Chauffage	TTS	-26,0 °C à 24,0 °C/−14,8 °F à 75,2 °F														
Type de réfrigérant			R32			R32			R32			R32			R32		
Quantité de réfrigérant		oz	31,8			31,8			39,9			52,6			52,6		
Tube de réfrigérant	Type		Évasé			Évasé			Évasé			Évasé			Évasé		
	Diamètre	po (liquide/gaz)	¼⅜			¼⅜			¼½			¼½			¼⅝		
	Longueur standard	pi	24,6			24,6			24,6			24,6			24,6		
	Longueur min. à max.	pi	9,8 à 65,6			9,8 à 65,6			9,8 à 65,6			9,8 à 100,0			9,8 à 100,0		
Différence de hauteur entre l'unité intérieure et l'unité extérieure		pi	49,2			49,2			49,2			65,6			65,6		
Quantité de gaz supplémentaire		oz/pi	0,1			0,1			0,2			0,3			0,3		
Dimensions	Intérieur	H/L/P (po)	11⅞	34⅞ ₃₂	9⅞ ₃₂	11⅞	34⅞ ₃₂	9⅞ ₃₂	11⅞	34⅞ ₃₂	9⅞ ₃₂	11⅞	40⅞ ₃₂	9⅞	11⅞	40⅞ ₃₂	9⅞
	Extérieur	H/L/P (po)	24½	32⅞ ₃₂	11⅞ ₃₂	24½	32⅞ ₃₂	11⅞ ₃₂	27⅞	34⅞ ₃₂	12⅞	31⅞ ₁₆	34⅞ ₃₂	12⅞	31⅞ ₁₆	34⅞ ₃₂	12⅞
Poids de l'unité	Intérieur	lb	24			24			24			31			31		
	Extérieur	lb	79			79			93			110			110		
Dimensions de l'emballage	Intérieur	H/L/P (po)	11⅞ ₃₂	37½	14⅞	11⅞ ₃₂	37½	14⅞	11⅞ ₃₂	37½	14⅞	12⅞	45⅞ ₃₂	15⅞ ₃₂	12⅞	45⅞ ₃₂	15⅞ ₃₂
	Extérieur	H/L/P (po)	26⅞ ₃₂	37⅞ ₃₂	16⅞ ₃₂	26⅞ ₃₂	37⅞ ₃₂	16⅞ ₃₂	30⅞ ₃₂	41⅞ ₁₆	18⅞	34⅞ ₃₂	41⅞ ₁₆	19⅞	34⅞ ₃₂	41⅞ ₁₆	19⅞
Poids emballé	Intérieur	lb	29			29			29			35			35		
	Extérieur	lb	86			86			101			123			123		

*Lorsque les tubes ne sont pas prolongés au-delà de la longueur de tube sans supplément de réfrigérant, la quantité requise de réfrigérant est déjà dans l'unité.

SUBVENTIONS LOGISVERT



PANASONIC CLIMAPURE

MODÈLE:	MONTANT SUBVENTION:
CS-XZ9AKUAW	0\$
CS-XZ12AKUAW	0\$
CS-XZ15AKUAW	2100\$
CS-XZ18AKUAW	2520\$
CS-XZ24AKUAW	3024\$